

X7

遥控履带光伏清洗机器人 使用说明书

XYT | 向阳天

全国服务电话：400-001-0111




安装
视频

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本使用说明，并妥善保管。

X7遥控履带光伏清洗机器人是根据光伏电站的特殊环境而设计、研发、制造的专用清洁设备，重点解决人无法触及或伸缩杆类无法清洗的环境，可使用机器人进行远程遥控清洗，相比传统的杆类清洁设备效率高节省人工成本。



■ 超声波感应器


▲ 可拆卸刷头



遥控器



锂电池



充电器



工具包



锂电池背包

提示：说明书中的产品、配件等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

产品参数

工作电压：24V

供电方式：锂电池(24V)

续航时间：常规版4-5h / 长续航版8-10h

充电时间：6-7h

清洗类型：水洗

清洗宽度：1200mm

工作角度：水洗 $\leq 20^\circ$

工作温度范围：-20~50 $^\circ$

遥控器单节电池电压/容量：1.5V/2800mA

驱动电机功率：40W*2

刷头电机功率：150W

落地转速：230-250 r/min

行进速度：20m/min(± 2 m)

机身重量：23kg (不含电池)

刷头重量：7.5kg

电池重量：7kg (三元锂)

刷毛材质：尼龙丝

机身材质：航空铝材

履带材质：进口橡胶

外形尺寸：1300*1000*350mm

辊刷长度：1200mm，直径140mm

刷毛长度：45mm

刷毛直径：0.3mm

刷毛自然寿命：2年


清洗磨损寿命：40-50MW

产品安装方法


- 1 连接供电装置 (① 打开机箱盖将内部锂电池与供电接头对接; ② 连接外部电机供电接头);
- 2 连接供水系统 (设备顶端配有水管支架, 将8米的高压管公头端穿入, 与顶部接头对接, 另一端连接延长水管+水泵);

刷头与主机拆卸方法

- 1 拔下水管与电机防水接头
- 2 拔出定位快销 (如图示一)
- 3 拉出拉环销 刷头与机身分离 (如图示二)




(图示一)



(图示二)

遥控器使用方法



- 1 键: 防坠落开关, 跨越间距功能: 光伏板阵列之间目测存在15cm以内的间距时, 1键上推, 关闭防跌落传感器, 再操控摇杆使清洗车通过此间距 (1键松手, 自动复位, 开启防跌落传感器)
- 2 键: 滚刷拨动开关, 上推或下拉工作, 居中不工作;
- 3 键: 行走摇杆, 前推前进, 后拉后退, 松手自动回中并停止行走;
- 4 键: 转向摇杆, 左推左转向, 右推右转向, 松手自动回中并停止转向;
- 5 键: 遥控器开关按钮, 长按开机, 再次长按关机;

备注: 其它按键您无需操作, 出厂时已调整好参数。

注意事项与警告

- 防跌落报警: 红色警示灯常亮时, 提醒已到边, 此时只能反方向退回至安全区域才能恢复前行状态。

- 低电量报警：电量低于15%时，红色警示灯开始慢闪（约1秒1次），此时应及时更换电池。
- 行走电机过载报警：红色警示灯同步快闪（约1秒5次），3秒后可恢复正常，若多次出现此问题，联系售后协助解决。
- 水洗：水泵压力不可超过4mpa，承压范围内，水量越大，清洗效率越高；
- 跨越能力：可跨越宽度15cm，高低差5cm的光伏板环境；
- 光伏板倾斜角度应 $\leq 20^\circ$ ，15-20°的光伏板倾斜角度为危险角度，运行时必须绑定安全绳，防止跌落；若行进至光伏板边缘，需降低行进速度，防止不慎滑落；因跌落导致的风险、损失制造商不承担责任；
- 使用后应保持刷头干净，设备存放时刷头要向上放置或架起车身使刷头悬空，避免接触地面或者其他物体挤压导致刷毛变形；
- 请务必在专业人员指导下维护维修产品；
- 锂电池、充电器不防水，请勿浸泡或喷溅。

光伏板清洗效果不理想的原因排查

• 是否为重度沉积灰尘或特殊污垢


- ① 灰尘严重沉积应当配合大水量多次清洗；
- ② 油污、胶状、粘性、铁锈、鸟粪、水泥固化物等特殊污染物需要配合相应的清洁剂或多次清洗，才能达到理想效果；

• 是否提供了充足水量

检查喷水状态下，是否喷出扇形雾状，水雾应基本布满整个刷头；水量充足可以显著提高清洗效果；

• 是否按照光伏板倾斜方向合理规划清洗路线

最佳清洗路线为，逐行由上至下清洗，避免污水向下流淌二次污染，如下图；



• 是否因光伏板变形或者中间凸起导致光伏板边缘清洗效果不佳

光伏板面较大的凸起时，可能导致刷头悬空无法触到光伏板，影响清洗效果；此时可改变清洗方向顺着凸面方向清洗，可提高清洗效果。

• 是否降低行进速度或者操作速度

适当降低行进速度或者操作速度，可获得更好的清洗效果；

• 是否重叠清洗，避免遗漏区域

应当换行清洗与上一行重叠10cm左右，避免有部分区域未清洗到；

产品保修说明

X7遥控履带光伏清洗机器人产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

山东云洁清洁设备有限公司检测确定故障后，中国大陆内自签收次日起

- 7日内可享受退货服务（不影响二次销售）；
- 30天内质量问题可换货服务；
- 12个月内可享受免费维修服务（不包含刷头的自然磨损、工具包、赠品）。
- 5年核心部件（电机、电路板）免费质保；

* 如果您所在国家有向阳天的代理商，您可以享受全面的免费保修服务；如果您所在的国家没有代理商，您仍然可以享受免费维修，但您需要承担维修产生的国际运费。

非保修条例

- 未经授权的维修、误操作、碰撞、疏忽、滥用、进液体、事故、改装等；以及不正确的使用本产品和配件或者撕毁标签；
- 已超出国家规定三包有效期；
- 因人为原因导致本产品及配件产生故障；
- 因不可抗力造成的损坏。

服务电话：400-001-0111

官方网站：XYT.CN

制造商：山东云洁清洁设备有限公司

地址：山东省滕州市益康大道299号